

# OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

## Flash Singing rock

Profesionální ochranné přilby navržené s důrazem na komfort a odolnost. Přilby jsou k dispozici ve třech modelech v závislosti na pracovní situaci a volbě uživatele.

- » velmi odolná konstrukce přilby z ABS/PC materiálu bez vnitřní polystyrenové výstelky poskytuje skvělé odvětrání a pohodlí pro uživatele
- » plně nastavitelná nosná výška přilby v kombinaci s možností nastavit délku postranních popruhů zaručuje možnost dokonalého seřízení a kompatibilitu s chrániči sluchu.
- » odolné, rychle a snadno ovladatelné kolečko k nastavení velikosti v rozmezí 53–63 cm
- » čtyři robustní klipy pro upevnění jakékoli čelové svítily dostupné na trhu
- » vnitřní polstrovaní a nosné popruhy jsou plně odnímatelné a lze jej prát ručně nebo v pračce při 30 °C
- » přilby lze bezpečně používat při teplotách v rozmezí od -30 do +50 °C (model AERO -10 až +50 °C)
- » univerzální euro slot 30 mm je kompatibilní s většinou štíťů a ochranných sluchátek dostupných na trhu
- » certifikováno s chrániči sluchu Hellberg
- » součástí balení jsou reflexní nálepky
- » označení unikátním sériovým číslem

## Flash industry



Profesionální pracovní přilba pro použití v průmyslu a na staveništích s důrazem na ochranu proti padajícím předmětům a ochranu proti úrazu elektrickým napětím.

- » podbradní pásek splňuje normu EN 397 a rozezne se při působení síly 15 – 25 daN (cca. 15 – 25 kg) při náhodném zachycení o překážku, což snižuje riziko škrcení.
- » vhodná pro pracovní situace, kde při pádu pracovníka, je riziko uškrcení vyšší než riziko ztráty přilby
- » splňuje požadavky normy EN 397 včetně nepovinných testů na použití při nízkých teplotách (-30 °C), boční deformaci, ochranu proti úrazu nahodilým elektrickým napětím (440 V a.c.)
- » dostupná v pěti barevných variantách

Hmotnost: 455 g  
Materiál: ABS/PC  
Velikost: UNI (53–63 cm)  
Barva: žlutá, bílá, červená, černá, svítivě žlutá  
XCE 1015 • EN 397 (LD, 440V a.c., -30 °C)

## Flash access



Pohodlná ochranná přilba pro výškové a záchranné práce s důrazem na ochranu proti padajícím předmětům a ochranu proti úrazu elektrickým napětím.

- » pevný podbradní pásek, který vydrží zatížení min. 50 daN (cca. 50 kg), snižuje riziko ztráty přilby v případě pádu
- » nejvhodnější pro výškové práce, kde v případě pádu pracovníka, je riziko ztráty přilby vyšší než riziko škrcení
- » kombinuje požadavky normou EN 397 a EN 12492
- » splňuje nepovinné požadavky EN 397 na použití při nízkých teplotách (-30 °C), boční deformaci, ochranu proti úrazu nahodilým elektrickým napětím (440 V a.c.)

Hmotnost: 455 g  
Materiál: ABS/PC  
Velikost: UNI (53–63 cm)  
Barva: červená, svítivě žlutá  
XCE 1015 (LD, 440V a.c., -30 °C)

## Flash aero



Pohodlná a plně odvětraná ochranná přilba pro výškové a záchranné práce. Vhodná pro těžce fyzicky pracující osoby a pro pracovní prostředí s vysokou teplotou.

- » pevný podbradní pásek, který vydrží zatížení min. 50 daN (cca. 50 kg), snižuje riziko ztráty přilby v případě pádu
- » vhodná pro výškové práce, kde v případě pádu pracovníka, je riziko ztráty přilby vyšší než riziko uškrcení
- » splňuje požadavky normy EN 397 mimo požadavky na ventilaci
- » splňuje požadavky na ventilaci dle EN 12492, což zaručí lepší odvětrání pro těžce fyzicky pracující osoby a osoby pracující v nadměrně teplém prostředí

Hmotnost: 455 g  
Materiál: ABS/PC  
Velikost: UNI (53–63 cm)  
Barva: červená, svítivě žlutá  
XCE